

La véritable Pierre Bleue du Hainaut®



Entretien, nettoyage et protection de la Pierre Bleue



s.ca. CARRIERES DU HAINAUT c.v.a.

ENTRETIEN, NETTOYAGE ET PROTECTION DE LA PIERRE BLEUE



ENTRETIEN D'UN DALLAGE INTÉRIEUR

Il faut attendre que le sol et le mortier de pose soient bien secs. L'humidité de pose doit pouvoir s'évacuer à travers la surface de la pierre et à travers les joints. Pendant trois mois, l'entretien du carrelage sera uniquement assuré à l'aide d'une serpillière humide.

Les joints seront toujours bien remplis pour éviter que l'eau ne s'introduise par ces derniers.

L'entretien courant s'effectue toujours à l'eau claire et avec une serpillière humide. De temps en temps l'eau sera additionnée en petite quantité d'un savon à base végétale (savon de Marseille ou de la gamme «Lithofin»*); la savonnée ne sera pas rincée afin de favoriser sa pénétration dans la couche décorative des carreaux et par conséquent la patine.

Si le revêtement est particulièrement sale en fin de chantier, il pourra être récuré à l'aide de «Lithofin multi-nettoyant»*.

A l'inverse de certains marbres et granits, la Pierre Bleue présente l'avantage de ne pas devoir être cirée.

CUISINE ET SALLE DE BAINS

Pour faciliter l'entretien des plans de travail de cuisine ou des pierres utilisées dans des salles de bains, on enduira la surface d'une solution composée d'une moitié de thérébentine et d'une moitié d'huile de lin. Laissez sécher pendant 24 heures et enlever le superflu. Pour une nouvelle application, renouvelez l'opération en proportion 2/3 et 1/3. Une autre technique de protection qui a l'avantage de ne pas fonder la pierre est le traitement avec un produit hydrofuge et oléofuge comme le «Vlekstop de Lithofin»* ou le «AFW Imprägnierung d'Akemi».

ENTRETIEN D'UN DALLAGE EXTÉRIEUR (TERRASSE ET ABORDS)

Après l'hiver et en particulier pour les surfaces situées au nord, le dallage sera nettoyé à l'aide d'un produit type «multi-nettoyant» de la gamme Lithofin*.

En outre et afin de conserver l'aspect naturel «gris-bleu» de la pierre, il est conseillé de l'entretenir 2 fois par année avec du savon naturel dissous dans de l'eau tiède (proportions: 1 litre de savon pour 10 litres d'eau).

Afin de faciliter la pénétration du savon dans la pierre, la savonnée ne sera pas rincée mais simplement raclée.



* les produits de la gamme @Lithofin sont disponibles chez tous nos distributeurs.





ENLÈVEMENT DES TACHES

REMARQUE:

Essayer toujours le traitement ou le produit au préalable sur un endroit discret. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif, elles constituent un ensemble d'expériences pratiques et donnent un bref aperçu non détaillé. L'emploi des produits doit toujours être adapté aux circonstances locales et aux surfaces à traiter.

Pour éliminer:

Les taches de rouille, taches brunes locales:

Poncer légèrement en ronds avec du papier de verre de carrosserie fin, à l'eau, si la finition est polie ou adoucie; ensuite, passer avec un mélange d'huile de lin et de thérébentine (50/50).

Les taches de silicone:

Joint de silicone en tube: enlever les restes avec une lame de cutter, ensuite procéder comme méthode 1.

Silicones liquides ou hydrofuge de façade: enlever tout de suite les taches avec du thinner ou du solvant; si nécessaire, procéder comme méthode 1.

Les taches de graisse et d'huile minérale ou végétale:

Utiliser de l'acétone, de l'ammoniaque ou un spray K2R (exemple : après un barbecue sur une terrasse en pierre bleue, il suffit de jeter un sceau d'eau tiède avec deux cuillères d'ammoniaque pour que le sol reprenne son aspect neuf).

Taches de bougies:

Laisser durcir la cire enlever la couche de cire avec un grattoir (type spatule de peintre) vaporiser avec un spray K2R, laisser agir et brosser.

Les taches de bois exotique:

A l'extérieur, les taches partiront toutes seules.

A l'intérieur, utiliser de l'eau de Javel (si les taches sont coriaces, mélanger du plâtre à l'eau de Javel, l'appliquer et laisser sécher).

Les taches de café, vin ou limonades:

Utiliser de l'eau savonneuse tiède et frotter avec une éponge légèrement abrasive (type éponge de vaisselle).

Les taches de sang:

Procéder comme méthode précédente.

Les taches d'encre:

Utiliser une solution d'eau de Javel.

Les taches de peinture:

Utiliser du thinner pour peinture (si la peinture est encore fraîche), ou bien un décapant adapté pour peinture.

Les taches d'oxyde de cuivre, taches noires et verdâtres («vert de gris»):

Appliquer un cataplasme constitué d'une part et demie d'ammoniaque, et quatre parts de poudre absorbante (craie, plâtre).

REMARQUE:

Des taches noires apparaissent parfois à la surface des carreaux et de petits éclats se détachent après un certain temps. Ce phénomène d'écaillage superficiel est inhérent à la structure de toutes les pierres calcaires et ne présente aucun danger pour la pérennité de votre revêtement de sol. En observant le dallage des bâtiments anciens, vous constaterez que ce phénomène est toujours présent mais moins visible car la patine a fait son œuvre.

Un dernier conseil : tous les produits d'entretien non prévus spécifiquement pour la pierre naturelle sont à proscrire. Ils contiennent tous à des degrés divers des détergents qui risquent à terme d'altérer l'aspect de la pierre.



DES CONSEILS D'ENTRETIEN EN IMAGES !

Consultez également notre site www.carrieresduhainaut.com. Vous y découvrirez une vidéo à ne pas manquer pour conserver en permanence la beauté naturelle de la Pierre Bleue. Tous les trucs et astuces pour l'entretien et le nettoyage de la pierre ainsi que pour favoriser sa patine.

